



Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o.

S námi zaparkujete kdykoliv

BD Chudenická, Praha 15

26 + 12 parkovacích míst

Parklift 411



- prostorová a plošná úspora až o 100% oproti klasickému parkování
- Parklift 411 nosnost vozidel 2000 kg, šíře všech plošin 230 cm
- Parklift 411 celkem 26 parkovacích míst, max. délka vozidel do 500 cm
- vjezd na rovné plošiny pro vozidla do max. výšky 170 cm
- jednoduché ovládání systému klíčkem s bezpečnostním tlačítkem STOP
- vysoká spolehlivost, hlavní části konstrukce žárově zinkovány

V srpnu 2013 byla dokončena montáž parkovacích systémů WÖHR v BD Chudenická - Praha 15. Jedná se o novostavbu nedaleko přírodního parku Hostivař. Bytový dům má devět nadzemních podlaží a nabízí celkem 51 bytových jednotek od velikosti 1+kk do 4+kk. Každý byt má svoji vlastní terasu nebo balkón a sklep. Lokalita je snadno dostupná metrem trasy C a A.

Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží systémy závislého parkování Parklift 411. Pokud chce uživatel horní vozidlo vyparkovat, tak musí spodním vozidlem odjet a uvolnit místo pro spuštění horní plošiny. Samotné parkování se provádí pomocí ovládacího klíčku FAB.



Doba zvednutí/spuštění plošiny trvá do 40 vteřin.

Investor

Stavební a bytové družstvo

POKROK

Karlova 157/18

186 00 Praha 86

Architekt

Ing. arch. Daniel Smítka

Bucharova 14/2641

158 00 Praha 5

Dodavatel stavby

Trigema Building a.s.

Bucharova 2641/14

158 00 Praha 5

Pomůžeme Vám najít definitivní řešení problémů s parkováním!

Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o. E-mail: info@parksysteme.cz

Na nivách 18, 141 00 Praha 4


www.parksysteme.cz

Tel.: +420 775 034 718

Tel.: +420 777 242 410



Parklift 413



- prostorová a plošná úspora až o 100% oproti klasickému parkování
- Parklift 413 nosnost vozidel 2000 kg, šíře všech plošin 480 cm
- Parklift 413 celkem 12 parkovacích míst, max. délka vozidel do 500 cm
- vjezd na rovné plošiny pro vozidla do výšky 155 a 220 cm
- jednoduché ovládání systému klíčkem s bezpečnostním tlačítkem STOP
- vysoká spolehlivost, hlavní části konstrukce žárově zinkovány

Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží také systémy nezávislého parkování Parklift 413. Tento systém umožňuje parkovat nezávisle vozidla ve třech vrstvách nad sebou. Pro splnění jeho požadavků je nutná vysoká světlá výška v prostoru vozidel a poměrně hluboká jáma. Samotné parkování se provádí také pomocí ovládacího klíčku FAB.



Pomůžeme Vám najít definitivní řešení problémů s parkováním!

Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o. E-mail: info@parksysteme.cz
Na nivách 18, 141 00 Praha 4 www.parksysteme.cz

Tel.: +420 775 034 718
Tel.: +420 777 242 410